

Kaltlichtquelle und Ringleuchte



ATP Messtechnik GmbH

J. B. von Weiss Strasse 1

D- 77955 Ettenheim

Email: info@atp-messtechnik.de

Internet: www.atp-messtechnik.de

Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

- Lichtstarke Kaltlichtquelle,
elektronisch geregelt,
dadurch 30 % erhöhte Lichtausbeute
- absolut gleichmäßige Ausleuchtung durch patentierte Lichtführung
 - Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit seitlichem Filtereinsatz
 - Beleuchtungsstärke Mlx 8
 - Leistung 30W
 - Leistungsaufnahme 50VA / 240V



Kaltlichtquelle	No.
Kaltlichtquelle Cold light source	KL-262-21
Halogenlampe Halogen lamp	KL-262-27

Glasfaser-Ringlicht

Fiber glass ring light

	Ø A mm	> mm <	No.
40	6,6	1000	
66	9,2	1000	KL-262-03



Schwanenhals-Lichtleiter

Swan neck optical fibre

zum Anschluss an Kaltlichtquelle

for cold light source

Ø A mm	> mm <	No.
3,0	500	KL-262-02
5,4	500	

flexibel / flexible

L > mm <	Ø A mm	> mm <	No.
400	4,7	750	



KL-262-02

LED Ringlicht

LED ring light

zur gleichmäßigen Ausleuchtung von
Werkstücken

for illumination of workpieces

Ø I mm	Segmente	No.
66	1	MZ-251-51
66	4	MZ-251-53



> mm <
Ø A
Ø I
L > mm <

Länge
Aktiv Ø
Apapter
Länge Lichtleiter

Length
Active Ø
Adapter
Length of optical fibre