



ATP Messtechnik GmbH

J. B. von Weiss Strasse 1

D- 77955 Ettenheim

Email: info@atp-messtechnik.de

Internet: www.atp-messtechnik.de

Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

Eigenschaften

- Transportables Einhandhärteprüfgerät
- Einfaches Ablesen der Härtewerte
- Geeignet für Aluminium, Aluminiumlegierungen etc.
- Messungen an bis zu 13mm dicken Materialien
- Für schnelle und einfache Vorortprüfung

Technische Spezifikationen

- Messbereich : 0-20HW
- Genauigkeit : 0.5HW
- Gewicht : 0.5kg
- Verpackungsgewicht : 1.55kg
- Verpackungsgröße : 330mm×255mm×150mm

Standard Lieferumfang

- Standard Härteprüfplatte
- Eindringkörper
- Kalibrierstandard
- Schraubendreher
- Tragekoffer
- Bedienungsanleitung
- Herstellerzertifikat

Optionales Zubehör

- Eindringkörper
- Standard Härtevergleichsplatten
- Skala

Verfügbare Modelle			Werkstück- dicke	Innen- durchmesser
	Material	Messbereich	mm	mm
WH-100	Aluminum Legierung	25-110HRE 58-131HV	Max. 6	Min. 10
WH-110	Aluminum Legierung	25-110HRE 58-131HV	Max. 13	Min. 10
WH-120	Aluminum Legierung	25-110HRE 58-131HV	Max. 8	Min. 6
WH-130	Messing	63-105HRF	Max. 6	Min. 10
WH-140	Messing	63-105HRF	Max. 8	Min. 6
WH-150	Messing Kupfer	18-100HRE	Max. 6	Min. 10
WH-160	Messing Kupfer	18-100HRE	Max. 8	Min. 6
WH-170	Kalt gewalzter Stahl	48-100HRB	Max. 8	Min. 6

