## Gabelhubwagen mit Waage TPWLK



## ATP Messtechnik GmbH

J. B. von Weiss Strasse 1
D- 77955 Ettenheim
Email: info@atp-messtechnik.de
Internet: www.atp-messtechnik.de
Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40



Polyurethan.

4 Shear Beam IP67 Wägezellen.

Gewichtsanzeige in feuchtigkeitsgeschützen IP65
 Edelstahl Gehäuse, einfach zu reinigen und resistent in rauen und ätzenden Umgebungen.

Tragrahmen aus Stahl, Mechanik einbrennlackiert. Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus

- Großes kontrastreiches LCD-Display Höhe 25mm, bestens geeignet auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, mit 17 feuchtigkeitsgeschützten.
- Konfiguration, Kalibrierung und Diagnostik programmierbar mit Tastatur oder DINITOOLS am PC
- Austauschbare wiederaufladbare Batterie die auf den Hals des Gabelhubwagens montiert.
- Betriebsdauer ca. 80 Stunden (Dauerbetrieb), bis einem Monat bei nicht typischem Dauergebrauch mit automatischer Selbstabschaltung.
- Programmierbare Selbstabschaltung (Batterie-Sparfunktion).
- Batteriestatusanzeige.
- Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig (Batterieladung ca. 8 Stunden).
- Bidirectionaler RS232/C Port, konfigurierbar für den Anschluss eines Drucker auch mit kundenspezifischem Ausdruck.
- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für PC, Funkübertragung oder Laptop.
- IR Eingang für Fernbedienung.
- Thermodrucker in den TPWLKPR2 und TPWLKPMR2 Versionen Komplett mit Kalender / Uhrzeit.



TPWLK mit austauschbare wiederaufladbare Batterie

## **OPTIONEN BEI BESTELLUNG AB WERK**

- Wiederaufladbares Battteriekit
- Funkübertragung/WIFI-Schnittstelle
- Alibispeicher mit Uhrzeit/Datum
- 2 Ein-/Ausgänge konfigurierbar für Brutto/Nettogewicht
- Feststellbremse/Gabeln aus Edelstahl
- Besondere Führungsräder
- 680mm Gabelbreite (auf Anfrage)
- Spezielle Gabellängen von 850 bis 1500mm (auf Anfrage)
- Spezielle Wägebereiche, Abmessungen oder höhere Auflösung (auf Anfrage)

## **FUNKTIONEN**

- Nullstellung, Tara, Ausdrucks
- Hochauflösende Wägungen x 10
- Netto/Brutto oder lb/kg Umschaltung
- Summierung
- Rezeptierung
- +/- Toleranzkontrolle
- Prozentangaben
- **Stückzählung** (max. Zählauflösung 1.500.000 Unterteilungen)
- Haltefunktion und Spitzenwertermittlung

CE-M

3000e (kg)

• **Schaltpunkte** (mit Option Schnittstelle)

d

(ka)

Coae	(Kg)	(Kg)	3000e (kg)	
TPWLK3	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1		
TPWLKM3 M	1000 / 2000		0,5 / 1	
TPWLKP3	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1		
TPWLKPM3	1000 / 2000		0,5 / 1	
Stativ und Lenk	er, erfordern Montage.			
Code	Beschreibung			
SWM	Software "Weimonitor" für PC, die alle auf der angeschlossenen Waage Wiegungen in Echtzeit überwacht			
	und speichert.			
TPWXFI	Gabelpaar aus Edelstahl für Wägung auf Gabelhubwaagen.			
<b>TPWRAS</b>	Leitfähige, antistatische Führungsräder.			
RTV2	Führungsräder aus Vulkollan, schmutzabweisend.			
TPWRNY	Führungsräder aus Nylon.			
TPWFRE	Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert.			
	Thermodrucker für die Montage auf den Hals des Gabelhubwagens, Kalender / Uhrzeit und, austauschbare			
	Batterie (mit mitgelieferten Batterieladegerät verwenden).			
ТРШВКВ	Zusätzliche austauschbare Batterie, für durchgehendes Arbeiten 24/24h. (muss mit der Austauschbare			
	Batterie kombiniert werden, die auf den Hals des Gabelhubwagens montiert).			
ALMEM	Alibi-Speicher (max. 120.000 Wägungen) für geeichte Übertragung des Gewichts an PC/PLC. Integrierte Datum/Uhrzeit Option für deren Ausdruck.			
WIFIT	Integrierte WI-FI Schnittstelle für eine drahtlose Verbindung (mittels Zugangsstellen) zum firmeninternen			
	Computersystem.			
RFITR	868 MHz Funk Modul in die Anzeige integriert, komp	olett mit RS232 Port. Max. fun	ktionierende Entfernung	
	bei angemessene Umwelt- und Einbaubedingungen: 70m im Gebäude, 150m im Freien. Max 50 Kanäle			
	konfigurierbar.			
OBRFUSB	868 MHz Funk Modul für PC, mit Box in PVC und US	B/mini USB Anschlusskabel 1:	n; Direkte Stromspeisung	
	vom USB Port. Max. funktionierende Entfernung bei angemessenen Umwelt- und Einbaubedingungen: 70m			
	im Gebäude, 150m im Freien. Max 50 Kanäle konfigurierbar. (Funkmodem muss zusammen mit einen			
	anderen entsprechenden Funkmodem bestellt werden)			
DFIO	Schnittstelle Eingang / Ausgang mit 2 digitalen opto	isolierten Eingängen und 2 Fo	tomosfet Ausgängen für	
	Verwaltung der Gewichts-Grenzwerte (nicht kombinierbar mit Alibi-Speicher ALMEM)			
CNFSERV	Druckbilderstellung im Werk für Anzeigegeräte der	Serie DFW (Funktionen und K	opfzeilen) verbunden mit	

Max

(ka)

den Druckern der Serie TPR oder LP542S Etikettendrucker

**Versions available** 

Code

Code	Beschreibung		
LNLESS	Packung 60 Rollen Thermo-Klebepapier Linerless, Format 57mm x 21m, Außendurchmesser 49mm,		
	Innendurchmesser 12mm.		
UKPLUG	Adapter von Schuko auf BS1363		
<b>TECMAN</b>	Technisches Handbuch in gedruckter Form (kostenfrei, über das Web downloaden).		
UMAN	Benutzerhandbuch in gedruckter Form (kostenfrei, über das Web downloaden und auf der dem Produkt		
	beigelegten CD enthalten).		