Aufsatzringset AHMR-01

ATP Messtechnik GmbH
J. B. von Weiss Strasse 1
D- 77955 Ettenheim
Email: info@atp-messtechnik.de
Internet: www.atp-messtechnik.de
Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

Aufsatzringe zur sicheren Positionierung des Rückprallsensors auf Prüfobjekten

- Nicht jedes Prüfobjekt hat eine ebene und gut zugänglich Oberfläche, an der geprüft werden kann. Insbesondere bei gerundeten Oberflächen ist das Handling der Prüfung von großer Bedeutung für die Messgenauigkeit. Sowohl der Aufsatzwinkel als auch das exakte Beibehalten dieser Position kann beispielhaft genannt werden
- Mithilfe der optionalen Aufsätze im AHMR-01 Set kann ein nicht unerheblicher Teil dieser Unsicherheiten reduziert werden. Die konvexen bzw. konkaven Aufsatzelemente in verschiedenen geometrischen Formen stellen eine sichere Verbindung zwischen der zu prüfenden Oberfläche und dem Rückprallsensor her
- Die Aufsatzelemente sind anstelle des runden Aufsatzrings vorne an den Rückprallsensor anzuschrauben
- Lieferumfang:
  - 1 Schraubfixierung
  - 5 runde Fixierungenen
  - 6 rechteckige Fixierungen
  - 1 gefüttertes Etui zum sicheren Aufbewahren und Transportieren der Aufsatzringe



Runde Fixierung für konvexe Objekte

Fixierung von Leeb Rückprall-Sensoren für runde, konvexe Prüfobjekte

Typ	Radius des Prüfobjekts mm
K 10,0 - 15,0	10,0 ~ 15,0
K 14,5 - 30,0	14,5 ~ 30,0



Schraubfixierung

Schraubfixierung für Leeb Rückprall-Sensoren

Typ	Radius des Prüfobjekts mm
UN	10 ~ ∞



Rechteckige Fixierung für konkave Objekte

Fixierung von Leeb Rückprall-Sensoren für längliche, konkave Prüfobjekte

Typ	Radius des Prüfobjekts mm
Z 10,0 - 15,0	10,0 ~ 15,0
Z 14,5 - 30,0	14,5 ~ 30,0
Z 25,0 - 50,0	25,0 ~ 50,0



Rechteckige Fixierung für konvexe Objekte

Fixierung von Leeb Rückprall-Sensoren für längliche, konvexe Prüfobjekte

Typ	Radius des Prüfobjekts mm
HZ 11,0 -13,0	11,0 ~ 13,0
HZ 12,5 -17,0	12,5 ~ 17,0
HZ 16,5 - 30,0	16,5 ~ 30,0

Runde Fixierung für konkave Objekte

Fixierung von Leeb Rückprall-Sensoren für runde, konkave Prüfobjekte

HK 16,5 - 30,0	16,5 ~ 30,0
Typ	Radius des Prüfobjekts mm
HK 11,0 - 13,0	11,0 ~ 13,0
HK 12,5 - 17,0	12,5 ~ 17,0