

Präzisionswaage mit IP Schutz Serie FX / FZ



ATP Messtechnik GmbH

J. B. von Weiss Strasse 1

D- 77955 Ettenheim

Email: info@atp-messtechnik.de

Internet: www.atp-messtechnik.de

Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

Die weltweit erste Präzisionswaage mit 1 mg Auflösung sowie der patentierten A&D Schock-Absorber Funktion und IP65 Schutz gegen Staub und Strahlwasser



Statistik Funktion



Datum & Uhrzeit



Unterflur Wiegen



VFD Display



GLP Konform



Summer



RS-232 Schnittstelle



Software

FX-3000i



(FZ-i,
FZ-i-WP)

FX-300iWP mit
Standardwindschutz




FZ-i und FZ-i-WP: interne Kalibrierung
FX-i und FX-i-WP: externe Kalibrierung
FZ-i-WP und FX-i-WP: IP65 Staub & Wasser geschützt

- Eichfähig (FZ-i & FZ-iWP)
- Interne Kalibrierung (FZ-i & FZ-iWP)
- Schockabsorberfunktion
- Statistik-Kalkulationsfunktion
- Auto Power ON/OFF Funktion
- Standard RS-232C Schnittstelle
- Tierwiegeprogramm
- Zählfunktion
- Prozentwiegen
- IP65 Staub- und Strahlwasser geschützt (FX-iWP & FZ-iWP)
- Ultraschneller SHS Sensor, Messergebnis in nur **1 Sekunde**
- Sehr kompaktes und platzsparendes Design, Format B5
- Brilliantes leicht ablesbares VFD Display
- USB Schnittstelle (optional)
- LAN – Ethernet Schnittstelle mit WinCT-Plus Software (optional)
- Hoher Windschutz (optional)
- Tierwägebekälter (optional)
- Transportkoffer (optional)
- Karat-Wägeschale (optional)
- Wiederaufladbares Ni-MH Batteriepack (optional)

Modell	Wiegebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Wiegeplatte
FZ-120i-EC / FZ-120i-WP-EC	122g	0.001g	0.01g	
FZ-300i-EC / FZ-300i-WP-EC	320g	0.001g	0.01g	Ø 130 mm
FZ-500i	520g	0.001g	0.01g	
FZ-1200i-EC / FZ-1200i-WP-EC	1220g	0.01g	0.1g	
FZ-3000i-EC / FZ-3000i-WP-EC	3200g	0.01g	0.1g	Ø 150 mm
FZ-5000i	5200g	0.01g	0.1g	
FX-120i / FX-120i-WP	122g	0.001g	-	
FX-300i / FX-300i-WP	320g	0.001g	-	Ø 130 mm
FX-500i	520g	0.001g	-	
FX-1200i / FX-1200i-WP	1220g	0.01g	-	
FX-3000i / FX-3000i-WP	3200g	0.01g	-	Ø 150 mm
FX-5000i	5200g	0.01g	-	

"FZ-": mit interner Kalibrierung, "FX-": externe Kalibrierung, "-WP": Staub & Wasser geschützt IP65, "-EC": Eichfähig


Zubehör	Artikel
USB Schnittstelle	FX-OP-02
LAN Ethernet Schnittstelle	FX-OP-03
Ni-MH Batteriepack	FX-OP-09
Kleiner Windschutz	FX-OP-10
Großer Windschutz	FX-OP-11
Tierwägebehälter	FX-OP-12
Transparente Arbeitsschutzhaube (VE 5 St.)	FX-OP-31i
Carat-Wägeschale	AX-Caratpan-EX
RS-232 Kabel mit IP65 Schutz (5m)	AX-KO2737-500



Abgedichtete Wägeplatten Aufnahme
(-WP IP65 Modelle)



Robuste Konstruktion
(Aluminium-Druckguss und Edelstahl)




Vakuum-Fluoreszenz-Display



Ethernet
(optional)




Karat Wägeschale
(optional)



IP65 geschütztes RS-232C Kabel
(optional)



Großer Windschutz
(optional)




Tierwiegeplatte
(optional)


Optional



Wiederaufladbare Batterie




LAN Schnittstelle



USB Schnittstelle

(FZ-i, FZ-i-WP)  Eichfähig


(FX-i-WP, FZ-i-WP)  IP 65


(FZ-i, FZ-i-WP)  Interne Kalibrierung

(FX-i, FX-i-WP)  Externe Kalibrierung

 Zähl Funktion

 Prozent Funktion

 Komparator Funktion

 Tierwiege Programm