



ATP Messtechnik GmbH
J.B. von Weiss Strasse 1
D-77955 Ettenheim
Tel.: 07822 – 86 24-0
FAX: 07822 – 8624-40
Email: info@atp-messtechnik.de
Internet: www.atp-messtechnik.de

Profi-Luxmeter mit Bargraph

- Grosse LCD Anzeige mit Bargraph
- Messbereiche von 0 bis 400.000 Lux
- Spektrale Sensibilität wie CIE Kurve
- Gemäss CNS 5199 Klasse II
- Mit Relativfunktion
- Cosine-korrigierter Winkel
- Präzise, sofortige Ansprechung
- Auto. OFF Funktion
- Spitzenwert-Hold (Peak)
- Min/Max-Funktion
- Inkl. 6 x AAA Micro Batterie und Gerätetasche

Technische Daten

Anzeige	3 ³ / ₄ Digit LCD mit Bargraph
Messbereich	40, 400, 4.000, 40.000, 400.000 Lux 40, 400, 4.000, 40.000 Fc (1 Fc = 10,76 Lux)
Überbereichsanzeige	höchstes Digit ist angezeigt
Auflösung	0,01 Lux im kleinsten Bereich
Genauigkeit	± 3 % d. Abl. ± 5 Digits
CIE photopic f 1	< 9 %
Temp.-Charakteristik	± 0,1 %/°C
Photosensor	Silikon-Photodiode
Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C < 80 % rel. F.
Versorgung	6 x AAA Micro Batterien
Batterielebensdauer	ca. 200 Std.
Photosensor Kabel	ca. 150 cm
Abmess. Photosensor	L 100 x B 60 x H 27 mm
Abmessung Gerät	L 135 x B 72 x H 33 mm
Gewicht	250 g



Bestell Nr.

LX-1335 Lux-Meter

Zubehör

CAL-LX

ISO 9000 Werkskalibrierung