DATENBLATT

ATP-Messtechnik GmbH
J. B. von Weiss Strasse 1
D-77955 Ettenheim
Tel. 0 78 22 - 86 24-0
Fax. 0 78 22 - 86 24 - 40
Email: info@atp-messtechnik.de
Internet: www.atp-messtechnik.de

Luxmeter mit integriertem Sensor

- Grosse 5-stellige LCD Anzeige
- Messbereich von 0 bis 40.000 Lux
- Gute Genauigkeit
- Auto. Bereichswahl
- Manuelle Bereichsanzeige
- Auto. Nullstellungsprogramm über Tastatur
- Gemäss CNS 5199 Klasse II
- Cosine-korrigierter Winkel
- Präzise, sofortige Ansprechung
- Auto. Off Funktion nach 30 Min.
- Hold Funktion
- Inkl. 1 x 9 V Block Batterie und Gerätetasche

Technische Daten

Anzeige	5 Digit LCD
Messbereich	0,00 bis 40.000 Lux
Auflösung	0,01 Lux im kleinsten Bereich
Genauigkeit	±3 % d. Abl. ± 5 Digits
Temp.-Karakterist.	± 0,1 %/°C
Photosensor	Silikon-Photodiode
Betriebstemp.	0°C bis 40°C <80 % rel. F.
Versorgung	1 x 9 V Block Batterie
Lebensd. Batt.	ca. 150 Std.
Abmessung	196 x 54 x 34 mm
Gewicht	180 g

Bestell-Nr.

LX-337	Luxmeter
CAL-LX	ISO 9000 Werkskalibrierung
LR-61	1 x Block-Batterie