Motorisierte Rockwell Härteprüfmaschine 635-BM

ATP Messtechnik GmbH
J. B. von Weiss Strasse 1
D- 77955 Ettenheim
Email: info@atp-messtechnik.de
Internet: www.atp-messtechnik.de
Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

- Einfache Arbeitsweise
- Robuste Bauweise, hohe Steifigkeit
- Direkte Ablesung der Rockwell Skalen HRC, HRB und HRA
- Große gut ablesbare Analoganzeige
- Prüflastwahl über seitlich angebrachten Drehwahlschalter
- Genauigkeit nach EN-ISO 6508 und ASTM E-18, GB/T230.2
- Großer Arbeitsbereich und stabile Spindel für schwere Teile

Technische Daten

Härteskalen	Rockwell HRA, B, C
Prüfkräfte	Vorlast 98.07 N (10 kgf)
Prüfkräfte	Hauptlast 588.4 N (60 kgf), 980.7 N (100 kgf), 1471 N (150 kgf)
Anzeigeauflösung	Skaleneinteilung 1 Rockwell
Haltezeit	0 - 30 s
Testzyklus	Vorkraft manuell, Auslösung Prüfkraft motorisiert
Belastungsgeschwindigkeit	Absenkgeschwindigkeit einstellbar über Dämfpung
Genauigkeit	nach EN-ISO 6508 und ASTM E-18
Anzeige	Härtewert, Rockwell-Skala
Max. Probengröße	170 mm x 165 mm (Tiefe von der Mitte)
Abmessungen	490 x 212 x 750 mm
Gewicht	ca. 85 kg

Standard Lieferumfang

- Verstellbare Gerätefüße
- Diamant-Eindringkörper
- Kugel-Eindringkörper 1/16“
- 1/16“ Ersatzkugel
- flache Auflagetische (3 Stück)
- Prismenauflagetisch
- Härtevergleichsplatten ohne Zertifikat
- Handbuch
- Zubehörkoffer

Optionales Zubehör

- Härtevergleichsplatten mit DKD-Zertifikat
- Zertifizierte Eindringkörper mit DKD-Zertiikat