Robuste und handliche Einstechthermometer

ATP Messtechnik GmbH
J. B. von Weiss Strasse 1
D- 77955 Ettenheim
Email: info@atp-messtechnik.de
Internet: www.atp-messtechnik.de
Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

Pt100

MAX-MIN-HOLD

IP 65

-100 °C...+300 °C

Einsatzprofil

Ideal für Messungen gemäß HACCP. Das Messgerät ist speziell für die Einsatzbedingungen der Lebensmittelkontrolle entwickelt worden. Das Instrument ist IP65-geschützt. Der austauschbare Fühler ist über eine Steckverschraubung besonders robust. Die Messgenauigkeit ist außergewöhnlich. Das mitgelieferte Kalibrierzertifikat ist rückführbar auf nationale und internationale Standards.

Anwendungsbereiche

- Für alle HACCP-Temperaturkontrollen
- Zur Kontrolle untergeordneter Messgeräte
- Besonders geeignet für Messungen direkt in und an der Ware

Produktmerkmale

- Großes Display für gleichzeitige Darstellung von 2 Messwerten
- IP65-wassergeschützt
- Hintergrundbeleuchtung
- Inkl. Kalibrierzertifikat

Application profile

Perfect designed instrument for measurements according to the HACCP-rules. The instrument is very robust and watertight (IP65). The included probe is changeable and the connection is very strong (connector with a screw). As a standard the instrument will e delievred with a traceable calibration certificate.

Areas of application

- HACCP temperature control
- For testing subordinate instruments
- Especially for direct measurement on goods

Product features

- Large simultaneous display of two measured values
- Water-tight IP65
- Backlight
- Incl. calibration certificate

CONFORM HACCP TESTED

H-370

Technische Daten

Eingang:	Pt100 gem. EN60751
Messbereich:	-100 °C ... +300 °C
Auflösung:	0,1 °C
Genauigkeit:	±0,4°C im Bereich -30 °C ... +150°C, sonst ±0,6°C +0,1% vom Messwert
Anzeige:	2-zeilig, 7 Segment LCD
Gehäuse:	Kunststoff (ABS)
Spannungsversorgung:	3 x 1,5V AAA
Abmessungen:	150 x 66 x 31 mm (L x B x H)
Gewicht:	350 g

H-370	H370, Pt100-Messgerät -100°C...+300°C, inkl. Einstechfühler 6000-4370
6000-4370	Ersatz-Einstechfühler, 125 x Ø 3,2 mm, -100°C...+300°C
6000-4371	Einstechfühler, Edelstahl mit PTFE-Handgriff, -50°C...+250°C, komplett hitzebeständig

Technical data

Input:	Pt100 according to EN60751
Measuring range:	-100 °C ... +300 °C
Resolution:	0.1 °C
Accuracy:	±0.4°C @ -30 °C ... +150°C, otherwise ±0,6°C +0.1%
Display:	2-lines, 7 segment LCD
Housing:	plastic (ABS)
Power supply:	3 x 1.5V AAA
Dimensions:	150 x 66 x 31 mm (L x W x H)
Weight:	350 g

H-370	H370, Pt100-Instrument -100°C...+300°C, incl. insertion probe 6000-4370
6000-4370	Replacement probe, 125 x Ø 3.2 mm, -100°C...+300°C
6000-4371	Insertion probe, stainless steel with PTFE-handle, -50°C...+250°C, fully heat resistant