

# Shore Durometer mit Schleppzeiger



**ATP Messtechnik GmbH**

J. B. von Weiss Strasse 1

D- 77955 Ettenheim

Email: [info@atp-messtechnik.de](mailto:info@atp-messtechnik.de)

Internet: [www.atp-messtechnik.de](http://www.atp-messtechnik.de)

Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

## Technische Highlights:

- Shore Härte: A, D und O
- Messunsicherheit: 1 % des Endwertes
- Spitzenwert Funktion

Größe: L 115 x B 60 x H 25 mm; Gewicht: 160 g



**Typische Anwendung** der Messung von Eindringtiefe (Shore)

**Shore A:** Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Leder und ähnliche Materialien

**Shore O:** Weiche Eleastomere, Textile Gewebe

**Shore D:** Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglass, etc.

Lieferung in einer **Holzbox**



## Messarten:

- **Max** Modus: Erfasst den Spitzenwert
- **Punkt** Modus: Zeigt den stabilen Messwert

## Montierbar auf die Prüfstände:

- 681-31 für Shore A and O
- 681-32 für Shore D

Modell	Härteart	Max Bereich	Auflösung
681-44	Shore A	100 HA	1.0 HA
681-45	Shore O	100 HO	1.0 HO
681-46	Shore D	100 HD	1.0 HD