

Mini-Datenlogger



ATP Messtechnik GmbH

J. B. von Weiss Strasse 1

D- 77955 Ettenheim

Email: info@atp-messtechnik.de

Internet: www.atp-messtechnik.de

Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40



Thermo Button - Hygro Button



Der kleinste Temperatur Logger der Welt

IDEAL FÜR IHRE TEMPERATURKONTROLLEN, FÜR DIE ÜBERWACHUNG IHRER PRODUKTE, TRANSPORTE, PROZESSE UND FÜR IHR HACCP-VORHABEN!

Diskret und robust, kann er überall angebracht werden, verträgt Stöße, Wasser und Staub.
Alle Aufzeichnungen werden im unantastbaren Speicher archiviert und datiert.

Beschreibung

- Ø 16 mm, Dicke 6 mm
- Kapsel aus nichtrostendem Stahl
- Dicht, IP 65
- Eindeutige Identifizierung durch Seriennummer

Technische Daten

- Registrierung von Datum und Uhrzeit
- Festlegung unterer und oberer Alarmschwellen mit Abwarten
- Countdown

Ent-
spricht der
Norm EN

5 MODELLARTEN

	<i>Thermo Button 21G</i>	<i>Thermo Button 22L</i>	<i>Thermo Button 22T</i>	<i>Thermo Button 22E</i>	<i>Hygro Button 23</i>
Messbereich °C	-40 / +85°C	-40 / +85°C	0 / +125°C	+15/+140°C	-20 / +85°C
Messbereich H%	-	-	-	-	0 / 100%
Genauigkeit	± 1°C	± 0.5°C	± 0.5°C	+110/+140°C: ±1.5°C	± 0.5°C / 5%
Aufteilung	0.5 °C	0.1 oder 0.5°C	0.1 oder 0.5°C	0.1 oder 0.5°C	0.1 oder 0.5°C
Messwert Speicher	2048	4096 od. 8192	4096 od. 8192	4096 oder 8192	4096 oder 8192
Messtackt	1 bis 255 Min	1 Sek - 273 Std	1 Sek - 273 Std	1 Sek - 273 Std	1 Sek - 273 Std
Batterie	10 Jahre max		300 Stunden		10 Jahre max

Befestigungsarten

USB Lesegerät für PC



Fabig Schlüsselanhänger



Befestigungsöse



Wasserdichte Kapsel (Sterilisation)

