Zählwaage Serie CXB

ATP Messtechnik GmbH
J. B. von Weiss Strasse 1
D- 77955 Ettenheim
Email: info@atp-messtechnik.de
Internet: www.atp-messtechnik.de
Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung 30.000 Punkte

Merkmale

- **Genaues Zählen:** Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- **Über Tastenblock programmierbar:**
  - gewünschte Referenzstückzahl
  - bekanntes Referenzgewicht
- **Drei Displays** für
  - Gewichtsanzeige (eichfähig)
  - Referenzgewicht
  - Gesamtgewicht
- **Akustisches Fill-to-target:** Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal
- **Zählsummenspeicher:** zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- **Energieverwaltung:** Hinterleuchtung aus nach 5 sec
- **Schmutzabweisende Bauweise** durch Wasserrinnen am Gehäuserand und Dichtungsringen über den oberen Gehäuseeinlässen
- **PRE-TARE-Funktion** für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, dieses kann gespeichert werden

Technische Daten

- Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 18 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl, BxT 300x225 mm
- Abmessungen Gehäuse BxTxH 300x330x110 mm
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 200 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h
- Nettogewicht ca. 4 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C / 40 °C

Zubehör

- **Arbeitsschutzhaube** über Tastatur und Gehäuse, serienmäßig, nachrüstbar, KERN CXB-A01

STANDARD: CAL EXT, PCS, SUM, ACCU, 230 V, DMS, 1 DAY, 2 YEARS WARRANTY
OPTION: DAkkS +3 DAYS
FACTORY: M +3 DAYS (nur CXB-NM)

Modell KERN	Wäge-bereich [Max] kg	Ables-barkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindest-last [Min] g	Kleinstes Teilegewicht [Zählen] g/Stück	Zähl-auflösung Punkte		Optionen: Eichung M III KERN		Optionen: DAkkS-Kalibrierschein DAkkS KERN	
CXB 3K0.2	3	0,2	–	–	0,1	30000		–		963-127	
CXB 6K0.5	6	0,5	–	–	0,2	30000		–		963-128	
CXB 15K1	15	1	–	–	0,5	30000		–		963-128	
CXB 30K2	30	2	–	–	1	30000		–		963-128	
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.											
CXB 3K1NM NEW	3	1	1	20	0,1	30000		965-227		963-127	
CXB 6K2NM NEW	6	2	2	40	0,2	30000		965-228		963-128	
CXB 15K5NM NEW	15	5	5	100	0,5	30000		965-228		963-128	
CXB 30K10NM NEW	30	10	10	200	1	30000		965-228		963-128	