

IP geschützte Tischwaage FFN



ATP Messtechnik GmbH

J. B. von Weiss Strasse 1
D- 77955 Ettenheim

Email: info@atp-messtechnik.de

Internet: www.atp-messtechnik.de

Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40



Robuste, platzsparende Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65, auch mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- **1 Geeignet für die Lebensmittelindustrie**
- **2 Geeignet für den rauen Industrieinsatz**
- **Hohe Mobilität:** dank Akkubetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten wie Produktion, Küche, Verkaufsraum etc.
- **Edelstahlgeschütztes Gehäuse**, dadurch rostfrei und leicht zu reinigen
- **Griffmulden an der Unterseite** zum bequemen Transport der Waage
- **3 IP65:** Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Akkubetrieb)

- Unterstützt Sie in Ihrem **HACCP**-konformen Qualitätssystem

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl, BxT 230x190 mm
- Gesamtabmessungen 230x300x130 mm
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 50 h, Ladezeit ca. 12 h
- Nettogewicht ca. 3,2 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C / 40 °C

Zubehör

- **Taraschale aus Edelstahl**, ideal zum Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc., BxTxH 370x240x20 mm, KERN RFS-A02

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Optionen			
					Eichung		DAKKS-Kalibrierschein	
KERN					M KERN		DAKKS KERN	
FFN 1K-4N	1,5	0,2	-	-	-	-	963-127	-
FFN 3K0.5IPN	3	0,5	-	-	-	-	963-127	-
FFN 6K1IPN	6	1	-	-	-	-	963-128	-
FFN 15K2IPN	15	2	-	-	-	-	963-128	-
FFN 25K5IPN	25	5	-	-	-	-	963-128	-
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.								
FFN 1K-4NM <small>NEW</small>	1,5	0,5	0,5	10	965-227	-	963-127	-
FFN 3K1IPM	3	1	1	20	965-227	-	963-127	-
FFN 6K2IPM	6	2	2	40	965-228	-	963-128	-
FFN 15K5IPM	15	5	5	100	965-228	-	963-128	-
FFN 25K10IPM	25	10	10	200	965-228	-	963-128	-