



HCB



HCN



## Die Handlichen für erhöhte Lasten

### Merkmale

- Multi Data-Hold Funktion:  
Durch Drücken der Hold- Taste wird...
  - die Gewichtsanzeige für 5 Sekunden „eingefroren“
  - die Gewichtsanzeige bis zur Betätigung einer beliebigen Taste „eingefroren“
 Bei Wägestillstand wird...
  - die Gewichtsanzeige automatisch für 5 sec „eingefroren“
  - die Gewichtsanzeige automatisch bis


zur Betätigung einer beliebigen Taste „eingefroren“

- LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz

### HCB:

- Startbereit: Batterien inklusive, 3x 1.5V AA, Betriebsdauer ca. 300 h

### HCN:

- Zweitanzeige an der Waagenrückseite
- Startbereit: Batterien inklusive, 2x 1,5V AA, Betriebsdauer ca. 200 h
-  Gehäuse Edelstahl, IP65-Schutz

### Optionen

- Haken (Edelstahl) inklusive, Öffnung ca. 25 mm, nachbestellbar, **HCB-A02**
- Karabiner inklusive (Edelstahl) mit Sicherheitsverschluss, Öffnung ca. 15 mm, nachbestellbar, **HCB-A01**

### STANDARD



### STANDARD



### OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	LCD-Display Ziffernhöhe mm	Abmessungen Gehäuse B x T x H mm	Höhe mit Haken und Karabiner mm	Nettogewicht ca. kg	Option DKD Kalibrierschein	
							DKD	
HCB 20K10	20	10	12	150x80x45	290	0,4	963-128	
HCB 20K50	20	50	12	150x80x45	290	0,4	963-128	
HCB 50K20	50	20	12	150x80x45	290	0,4	963-128	
HCB 50K100	50	100	12	150x80x45	290	0,4	963-128	
HCB 99K50	99	50	12	150x80x45	290	0,4	963-129	
HCB 100K200	100	200	12	150x80x45	290	0,4	963-129	
HCB 200K100	200	100	12	150x80x45	290	0,4	963-129	
HCB 200K500	200	500	12	150x80x45	290	0,4	963-129	
Edelstahl								
HCN 20K50IP	20	50	12	175x95x55	315	0,8	963-128	
HCN 50K100IP	50	100	12	175x95x55	315	0,8	963-128	
HCN 100K200IP	100	200	12	175x95x55	315	0,8	963-129	
HCN 200K500IP	200	500	12	175x95x55	315	0,8	963-129	