

# Edelstahl Tischwaage FOB



**ATP Messtechnik GmbH**

J. B. von Weiss Strasse 1

D- 77955 Ettenheim

Email: info@atp-messtechnik.de

Internet: www.atp-messtechnik.de

Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40



KERN FOB



KERN FOB-S

## Kompakte Edelstahlwaage, auch mit Eichzulassung [M]

### Merkmale

- **Edelstahlausführung** von Gehäuse und Wägeplatte. Dank glatter Flächen einfach zu reinigen
- nur FOB, -L, -M: **Erhöhter Feuchteschutz** durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen
- **Hohe Mobilität:** dank kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Marktstand, ...)
- nur FOB, -L: **Netto-/Brutto-Gewicht:** Umschaltung per Tastendruck zur Kontrolle des bereits belegten Wägebereichs
- nur FOB-S: Startbereit: Batterien (9 V Block) serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 20 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar

### Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl BxT  
**A** 120x150 mm, **B** 175x160 mm  
**C** 215x215 mm, groß abgebildet links
- Gesamtabmessungen BxTxH  
**A** 170x150x40 mm, **B** 175x235x60 mm  
**C** 220x305x80 mm
- Nettogewicht  
**A** ca. 0,65 kg, **B** ca. 1,95 kg, **C** ca. 3,3 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich  
**A** 10 °C / 40 °C; **B, C** -10 °C / 40 °C

### Zubehör

für FOB, -L, -M:

- **Arbeitsschutzhaube** über Tastatur und Gehäuse, serienmäßig (nicht für FOB-S), nachrüstbar, für Modelle mit Wägeplattengröße  
**B** KERN FOB-A05  
**C** KERN FOB-A06
- **Akkubetrieb intern**, Akkuladestandsanzeige über dreifarbige LED, für Wägeplattengröße  
**B** Betriebsdauer ca. 24 h, Ladezeit ca. 8 h, KERN FOB-A07  
**C** Betriebsdauer ca. 30 h, Ladezeit ca. 14 h, KERN FOB-A08

für FOB-S:

- **Netzadapter extern** nicht serienmäßig, nachrüstbar, KERN FOB-A09

### STANDARD



nur FOB-S nicht FOB-S

### OPTION



nicht FOB-S

### FACTORY



nur FOB-M

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Wägeplatte	Optionen			
						Eichung		DKD Kalibrierschein	
KERN									
FOB 500-1S	0,5	0,1	-	-	A	-	-	963-127	
FOB 1.5K0.5	1,5	0,5	-	-	B	-	-	963-127	
FOB 7.5K0.5L	7,5	0,5	-	-	C	-	-	963-128	
FOB 3K1	3	1	-	-	B	-	-	963-127	
FOB 5K1S	5	1	-	-	A	-	-	963-127	
FOB 15K1L	15	1	-	-	C	-	-	963-128	
FOB 6K2	6	2	-	-	B	-	-	963-128	
FOB 30K2L	30	2	-	-	C	-	-	963-128	

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteinigung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

FOB 1K1M	1	1	1	20	B	965-227		963-127	
FOB 2K2M	2	2	2	40	B	965-227		963-127	
FOB 6K2LM	6	2	2	40	C	965-228		963-128	
FOB 5K5M	5	5	5	100	B	965-227		963-127	
FOB 15K5LM	15	5	5	100	C	965-228		963-128	
FOB 30K10LM	30	10	10	200	C	965-228		963-128	