Schichtdickenmessgerät TC-1250

ATP Messtechnik GmbH
J. B. von Weiss Strasse 1
D- 77955 Ettenheim
Email: info@atp-messtechnik.de
Internet: www.atp-messtechnik.de
Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

1

2

Ihr täglicher Begleiter - kompakt und einfach in der Handhabung

Merkmale

- Ergonomisches Design zur angenehmen Handhabung
- **DatenschnittstelleR S-232**, inklusive
- **Nullplatte und Justierfolien** inklusive
- 2 Lieferung im robusten Tragekoffer
- **Offset-Accur:** Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
- Wählbare Einheiten: µm, inch (mil)
- **Automatische Erkennung der Messfunktion** (F oder N) „point and shoot“
- 1 **Einfache und komfortable 1-Tasten-Bedienung**

Technische Daten

- Präzision:
  - Standard: 3 % des Messwertes oder ± 2,5 µm
  - Offset-Accur: 1 % des Messwertes oder ± 1 µm
- Minimale Stärke des Grundmaterials: 0,3 mm
- Abmessungen LxBxH 131x65x28 mm
- Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig (4 x 1.5 V AAA)
- Nettogewicht ca. 81 g

Zubehör

- **Software** (inkl. Schnittstellenkabel), ATC-01

STANDARD

OPTION

Modell	Messbereich [Max] µm	Ablesbarkeit [d] µm	Prüfobjekt	Kleinste Probenfläche (Radius) mm		Option **ISO-Kalibrierschein**	
						ISO	
TC-1250-F	100 | 1250	0,1 | 1	Schichten auf Eisen und Stahl	Konvex: 1,5 Konkav: 25		CAL-TC-1250-F	
TC-1250-N	100 | 1250	0,1 | 1	Isolierende Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen	Konvex: 3 Konkav: 50		CAL-TC-1250-N	
TC-1250-FN	100 | 1250	0,1 | 1	Kombinationsmessgerät: F / N	siehe F / N		CAL-TC-1250-FN	