

# Paket- und Plattformwaage EOB und EOS



## ATP Messtechnik GmbH

J. B. von Weiss Strasse 1

D- 77955 Ettenheim

Email: info@atp-messtechnik.de

Internet: www.atp-messtechnik.de

Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40



EOB



EOS

Die Klassiker unter den Paket- und Veterinärwaagen – auch mit XL-Plattform und großen Wägebereichen

### Merkmale

- **Edelstahl-Wägeplatte**, Unterbau Stahl lackiert
- **Einfache u. komfortable 4-Tasten-Bedienung**
- **Wandhalterung** zur Wandmontage des Auswertegeräts, serienmäßig
- **Erschütterungsfreies Wägen**: bei unruhigen Wägebereichen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet

### EOS:

- Waage kann mittels 2 Rollen und 1 Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden

### Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Auswertegerät BxTxH 210x110x45 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 1,8 m
- Batteriebetrieb möglich, 6 x 1.5 V AA nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 60 h
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C / 35 °C

### EOB:

- Abmessungen Wägeplatte BxTxH
- A** 315x305x65 mm
  - B** 550x550x65 mm, groß abgebildet
  - C** 945x505x65 mm

### EOS:

- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl, BxTxH
- D** 900x550x60 mm

### Zubehör

- **1 Stativ** zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 950 mm, nachrüstbar, MWS-A01

### EOB:

- **Rutschfeste Gummimatte**, nur für Modelle mit Wägeplattengröße **C**, EOE-A01
- **2 Stativ** zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 480 mm, nur für Modelle mit Wägeplattengröße **A**, nachrüstbar, EOB-A01N

### EOS:

- **Rutschfeste Gummimatte** serienmäßig, nachrüstbar, EOS-A01

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Reproduzierbarkeit	Linearität	Nettogewicht	Wägeplatte	Option	
							DAKKS-Kalibrierschein	
KERN	[Max] kg	[d] g	g	g	ca. kg		DAKKS	
EOB 15K5	15	5	5	± 10	4,8	A	963-128	
EOB 35K10	35	10	10	± 20	4,8	A	963-128	
EOB 60K20	60	20	20	± 40	4,8	A	963-129	
EOB 60K20L	60	20	20	± 40	14	B	963-129	
EOB 150K50	150	50	50	± 100	4,8	A	963-129	
EOB 150K50L	150	50	50	± 100	14	B	963-129	
EOB 150K50XL	150	50	50	± 100	19	C	963-129	
EOB 300K100A	300	100	100	± 200	4,8	A	963-129	
EOB 300K100L	300	100	100	± 200	14	B	963-129	
EOB 300K100XL	300	100	100	± 200	19	C	963-129	
EOS 150K50XL	150	50	50	± 100	20,1	D	963-129	
EOS 300K100XL	300	100	100	± 200	20,1	D	963-129	