

Pocket-Digitemp

- In lebensmittelechtem Kunststoffgehäuse
- Zur Temperaturabstimmung von Luft, Gasen, Flüssigkeiten und plastischen Stoffen
- Anwendungsbereich: Lebensmittel (HACCP), Handwerk, Industrie, Landwirtschaft etc.
- Gehäuse komplett wasserdicht
- 1-Sekundenmesstaktrate
- °C/°F umschaltbar
- Min-Max-Hold-Funktion
- Ideal für Kerntemperaturkontrolle an Lebensmittel oder Öltemperaturkontrolle



Technische Daten	
Sensor	NTC
Messbereich	-40 °C ... +200 °C
Auflösung	0,1 °C
Genauigkeit	± 0,8 °C (0 °C...100 °C) sonst 1,5 °C
Ansprechzeit T ₉₀	ca. 10 Sek. in Wasser
Abmessungen 5020-0395	150 x 20 x 16 mm
Abmessungen 5020-0345	202 x 20 x 16 mm
Fühlerrohr 5020-0395	75 x 3,5 mm Ø
Fühlerrohr 5020-0345	126 x 3,5 mm Ø
Gewicht	40 g

Bestell-Nr.

5020-0395

Pocket-Digitemp, kurze Version

5020-0345

Pocket-Digitemp, lange Version