



SERIE FL PLATTFORMWAAGE MIT 4 WÄGEZELLEN



Kompakte elektromechanische Wägeplattform, Überfluraufstellung, für alle Anwendungen in Industrie und Handel. Anschluss an jeden Wäge-Indikator für DMS-Wägezellen. Auch in geeichter Ausführung erhältlich.

VERSIONEN

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*
FLA600	1000x1000x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLA1500	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLM600	1000x1250x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLM1500	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLB600	1250x1250x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLB1500	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLD1500	1250x1500x120	4x2000kg	1500	500	500	--
FLD3000	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	500/1000	1000	500/1000
FLE1500	1500x1500x120	4x2000kg	1500	500	500	--
FLE3000	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	500/1000	1000	500/1000

(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.

TECHNISCHE DATEN

- Ausgestattet mit 4 Shear Beam Wägezellen, 350 Ohm, aus Stahlvernickelung, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzgrad IP67.
- Kompakte Form, einbrenn-lackiert, verstellbare Lastfüsse, Libelle.
- Lastplatte genockt, aus Stahlblech.
- Wägezellenspeisung max. 5/15 Vdc.
- Hermetisch dichter Anschlusskasten, Verkabelung IP67 mit 3m langem Abschirmkabel für den Anschluss an eine Anzeige.
- Auf Anfrage:
 - Plattform- Kalibrierungsservice mit Gewichtsanzeige;
 - CE-M Eichung, muss immer mit den Kalibrierungsservice kombiniert werden;
 - Stativ für Anzeigegeräte.