

## Parallelendmaß-Sätze

Geauugigkeit nach DIN ISO 3650  
Aus hochwertigem, speziell legiertem und entspanntem Spezialstahl von hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Sorgfältig gehärtet und handgeläppt.

## Gauge block sets

accuracy DIN ISO 3650  
Made of high quality alloyed and stress relieved special steel of high stability and with good adhesive power. Carefully hardened and manually lapped.

⊕	Satz SET	Stück/ pc.	> mm <	No.
0 1 2	32	1	1,005	500-00 500-01 500-02
		9	1,01 - 1,09	
		9	1,10 - 1,90	
		9	1 - 9	
		3	10 - 30	
		1	50	
0 1 2	47	1	1,005	500-10 500-11 500-12
		20	1,01 - 1,20	
		7	1,30 - 1,90	
		9	1 - 9	
		10	10 - 100	
0 1 2	87	9	1,001 - 1009	500-20 500-21 500-22
		49	1,01 - 1,49	
		19	0,5 - 9,50	
		10	10 - 100	
0 1 2	103	1	1,005	500-30 500-31 500-32
		49	1,01 - 1,49	
		49	0,5 - 24,5	
		4	25 - 100	
0 1 2	122	1	1,005	500-40 500-41 500-42
		9	1,001 - 1009	
		49	1,01 - 1,49	
		4	1,6 - 1,9	
		49	0,5 - 24,5	
		10	25 - 100	

Tol µm :

> mm <	⊕ 0	⊕ 1	⊕ 2
0 - 10	± 0,12	± 0,2	± 0,45
10 - 25	± 0,14	± 0,30	± 0,60
25 - 50	± 0,20	± 0,40	± 0,80
50 - 75	± 0,20	± 0,50	± 1,00
75 - 100	± 0,30	± 0,60	± 1,20

