

Edelstahl Plattformwaage SFB-L



ATP Messtechnik GmbH

J. B. von Weiss Strasse 1

D- 77955 Ettenheim

Email: info@atp-messtechnik.de

Internet: www.atp-messtechnik.de

Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40



Edelstahl-Plattformwaage mit IP65, XL-Plattform und Eichzulassung [M]

Merkmale

- **Geeignet für den rauen Industrieinsatz. Industriequalität:** robuste Ausführung, einfach zu reinigen. Optimiert für die erhöhten hygienischen Anforderungen der Lebensmittelindustrie
- **Waage komplett aus Edelstahl**
- **Wägezelle Edelstahl**, silikonbeschichtet. Hinweis: Silikon ist nicht geeignet für den Kontakt mit aggressiven Medien wie Säuren etc. oder den dauerhaften Einsatz im Nassbereich.
- **Auswertegerät vielseitig positionierbar:** z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt
- **Überlegene Displaygröße:** Ziffernhöhe 52 mm. Hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen

- **Libelle und Fußschrauben** zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeregebnisse

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Abmessungen Wägeplatte (Edelstahl) BxTxH
A 500x400 mm, groß abgebildet
B 650x500 mm
- Abmessungen Auswertegerät BxTxH 266x165x96 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 2,5 m
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 80 h, Ladezeit ca. 12 h
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C / 40 °C

Zubehör

- **Datenschnittstelle RS-232**, inkl. Schnittstellenkabel, ca. 1,5 m, nicht nachrüstbar, KERN KFN-A01
- **Stativ** zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 600 mm, KERN SFB-A01
- **Passende Drucker** siehe Seite 130

STANDARD



nur mit Drucker

OPTION



FACTORY



nur SFB-M

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Optionen			
							Eichung		DKD Kalibrierschein	
							M III KERN		DKD KERN	
SFB 50K-3XL	50	5	-	-	15	A	-	-	963-128	
SFB 100K-2L	100	10	-	-	15	A	-	-	963-129	
SFB 100K-2XL	100	10	-	-	24,5	B	-	-	963-129	
SFB 200K-2XL	200	20	-	-	24,5	B	-	-	963-129	
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.										
SFB 60K-2XLM	60	20	20	400	15	A	965-229		963-129	
SFB 100K-2LM	150	50	50	1000	15	A	965-229		963-129	
SFB 100K-2XLM	150	50	50	1000	24,5	B	965-229		963-129	
SFB 300K-1LM	300	100	100	2000	24,5	B	965-229		963-129	