Zählwaage Serie IFS

ATP Messtechnik GmbH
J. B. von Weiss Strasse 1
D- 77955 Ettenheim
Email: info@atp-messtechnik.de
Internet: www.atp-messtechnik.de
Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe - jetzt auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung bis zu 75.000 Punkte

1

- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl, BxTxH A 300x240x110 mm, B 400x300x128 mm C 500x400x137 mm, D 650x500x142 mm, groß abgebildet
- Abmessungen Auswertegerät BxTxH 260x150x65 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 2,5 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C / 40 °C

Merkmale

- **Industriequalität:** durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld geeignet
- **Ergonomisches Auswertegerät** mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.
- **99 Artikelspeicherplätze** für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc.
- **Genaues Zählen:** Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- **Summieren** von Zählteilen

Technische Daten

- Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 16,5 mm

Zubehör

- **Arbeitsschutzhaube** serienmäßig, nachrüstbar, KERN KFB-A02
- 1 **Stativ** zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 330 mm, KERN IFB-A01
  Stativhöhe ca. 600 mm, für Modelle mit Wägeplattengröße B und C, KERN IFB-A02
- **Akkubetrieb intern,** Betriebsdauer bis zu 40 h, Ladezeit ca. 12 h, nicht nachrüchstbar, KERN KFS-A01
- **Passende Drucker** ab Seite 157

STANDARD: CAL EXT · MEMORY (nur IFS-M) · RS 232 (nur IFS-M) · GLP INTERN · PCS · SUM · PERCENT · TOL · 230 V · DMS · 1 DAY · 3 YEARS WARRANTY
OPTION: DAkkS +3 DAYS
FACTORY: ACCU · M +3 DAYS

Modell KERN	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [d] g	Kleinstes Teilegewicht [Zählen] g/Stück	Zählauflösung Punkte	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte		Optionen: Eichung M III KERN		Optionen: DAkkS-Kalibrierschein DAkkS KERN	
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um												
IFS 10K-4	6 | 15	0,1 | 0,2		0,2	75.000	6,5	A				963-128	
IFS 30K0.2DL	12 | 30	0,2 | 0,5		0,5	60.000	10	B				963-128	
IFS 60K0.5D	30 | 60	0,5 | 1		1	60.000	10	B				963-129	
IFS 60K0.5DL	30 | 60	0,5 | 1		1	60.000	16	C				963-129	
IFS 100K-3	75 | 150	1 | 2		2,5	60.000	16	B				963-129	
IFS 100K-3L	75 | 150	1 | 2		2,5	60.000	24	C				963-129	
IFS 300K-3	150 | 300	2 | 5		5	60.000	24	C				963-129	
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.												
IFS 6K-3M NEW	3 | 6	1 | 2	1 | 2	0,1	60.000	6,5	A		965-228		963-128	
IFS 10K-3M NEW	6 | 15	2 | 5	2 | 5	0,2	75.000	6,5	A		965-228		963-128	
IFS 10K-3LM NEW	6 | 15	2 | 5	2 | 5	0,2	75.000	10	B		965-228		963-128	
IFS 30K-3M NEW	15 | 30	5 | 10	5 | 10	0,5	60.000	10	B		965-228		963-128	
IFS 60K-2M NEW	30 | 60	10 | 20	10 | 20	1	60.000	10	B		965-229		963-129	
IFS 60K-2LM NEW	30 | 60	10 | 20	10 | 20	1	60.000	16	C		965-229		963-129	
IFS 100K-2M NEW	60 | 150	20 | 50	20 | 50	2,5	60.000	16	C		965-229		963-129	
IFS 100K-2LM NEW	60 | 150	20 | 50	20 | 50	2,5	60.000	24	D		965-229		963-129	
IFS 300K-2M NEW	150 | 300	50 | 100	50 | 100	5	60.000	24	D		965-229		963-129	