



ATP Messtechnik GmbH

J. B. von Weiss Strasse 1

D- 77955 Ettenheim

Email: info@atp-messtechnik.de

Internet: www.atp-messtechnik.de

Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40



A



B



1

Low-Cost-Modell mit komfortabler Bedienphilosophie

Merkmale

- **Komfortable Bedienphilosophie:** Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
- **Kompakte Abmessungen,** vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- **Kapazitätsanzeige:** Ein ansteigendes Leuchtbands zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- **Windschutz** serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße **A** und **B**. Abnehmbarer Deckel mit Öffnung zum Pipettieren. Wägeraum BxTxH 158x143x64 mm

- **1 Separate Zweitanzzeige** serienmäßig für Modelle PFB 600-1M und PFB 6000-0M. Geeignet für offene Verkaufsstellen. Eichwert entspricht der Ablesbarkeit. Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 16 mm. Schnittstellenkabel zur Waage, Kabellänge ca. 1,0 m, und Netzadapter extern serienmäßig. Abmessungen BxTxH 250x180x105 mm. Bei angeschlossener Zweitanzzeige keine Druckernutzung oder Datentransfer möglich.

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägeplatte (Edelstahl)
 - A** Ø 80 mm **B** Ø 120 mm
 - C** BxT 155x145 mm, groß abgebildet
- Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) BxTxH 200x260x87 mm
- Nettogewicht ca. 2 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C

Zubehör

- **1 Separate Zweitanzzeige**, ideal für den Unterricht sowie für Demonstrationszwecke im Labor oder in der Industrie, nicht erlaubt für offene Verkaufsstellen. KERN PFB-A08,

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Wägeplatte	Optionen		
							Eichung		DKD-Kalibrierschein
							MIL KERN	DKD KERN	
KERN									
PFB 120-3	120	0,001	-	0,001	± 0,003	A	-	-	963-127
PFB 200-3	200	0,001	-	0,001	± 0,003	A	-	-	963-127
PFB 300-3	300	0,001	-	0,001	± 0,003	A	-	-	963-127
PFB 1200-2	1200	0,01	-	0,01	± 0,03	B	-	-	963-127
PFB 2000-2	2000	0,01	-	0,01	± 0,03	B	-	-	963-127
PFB 3000-2	3000	0,01	-	0,01	± 0,03	B	-	-	963-127
PFB 6K0.05	6000	0,05	-	0,05	± 0,15	C	-	-	963-128
PFB 6000-1	6000	0,1	-	0,1	± 0,3	C	-	-	963-128
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.									
PFB 600-2M	600	0,01	0,1	0,01	± 0,02	B	965-216		963-127
PFB 600-1M	600	0,1	0,1	0,1	± 0,1	B	965-216		963-127
PFB 6000-1M	6000	0,1	1	0,1	± 0,3	C	965-217		963-128
PFB 6000-0M	6000	1	1	1	± 1	C	965-217		963-128